

Tehnični list KNAUF INSULATION DP-8 Večnamenska plošča

MW-EN 13162 - T5-DS(TH)-WS-AF15

Knauf Insulation DP-8 so plošče iz kamene volne, ki se zaradi svojih tehničnih lastnosti uporabljajo kot toplotna, zvočna in požarna izolacija v stenah, strehah in stropovih. Plošče zaradi višje volumske mase dosegajo najboljše karakteristike zvočne, požarne in toplotne zaščite.

UPORABA :

- strehe in stropovi
- predelene stene
- zvočne pregrade in absorpcijski elementi

PREDNOSTI :

- visoka požarna odpornost
- visoka zvočna izolativnost
- visoka toplotna izolativnost
- paropropustnost
- vodoodbojnost
- samonosnost do višine najmanj 3m
- odpornost na mikroorganizme

TEHNIČNA TABELA :

	Oznaka	Vrednost	Enota	Standard
Deklarirana toplotna prevodnost	λ_D	0,035	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	-	A1	-	SIST EN 13501-1
Tališče	-	> 1000	°C	DIN 4102/ T17
Difuzijska upornost vodni pari	μ	1	-	SIST EN 13162
Upornost zračnemu toku	-	> 15	kNs/m ⁴	SIST EN 29053
Ovrednoteni koeficient absorpcije zvoka	α_w	1,00		SIST EN 11654
Specifična toplota	c_p	1030	J/ kgK	SIST EN ISO 10456

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Telefon +386 (0)4 5114 105
Faks +386 (0)4 5114 108
E-mail prodaja.slovenia@knaufinsulation.com

