

Tehnični list

KNAUF INSULATION TPST

Talna plošča

MW-EN 13162 - T6-DS(T+)-WS-SDi-CP2

Knauf Insulation TPST so trde plošče iz kamene volne za vgradnjo pod suhe plavajoče estrihe do koristne obremenitve 2kPa ter za vgradnjo pod cementne plavajoče estrihe za koristne obremenitve do 5kPa (pogojno do 10kPa).

UPORABA :

- izolacija tal pod plavajočimi cementnimi estrihi
- izolacija pod suhimi plavajočimi estrihi

PREDNOSTI :

- zvočna izolativnost
- visoka trdnost
- enostavna vgradnja

TEHNIČNA TABELA :

	Oznaka	Vrednost	Enota	Standard
Deklarirana toplotna prevodnost	λ_D	0,039	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	-	A1	-	SIST EN 13501-1
Stisljivost	dL-dB	≤ 3	mm	SIST EN 12341
Navzemanje vode	W_p	<1,0	Kg/m ²	SIST EN 1609

DINAMIČNE TOGOSTI PO SIST EN 29052-1 :

Debelina d_L / d_B (mm)	Dinamična togost (MN/m ³)	Debelina d_L / d_B (mm)	Dinamična togost (MN/m ³)
12 / 10	< 40	32 / 30	< 30
22 / 20	< 35	42 / 40	< 25



KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Telefon +386 (0)4 5114 105
Faks +386 (0)4 5114 108
E-mail prodaja.slovenia@knaufinsulation.com