

Tehnični list

KNAUF INSULATION TP

Talna plošča

MW-EN 13162 - T6-DS(T+)-WS-SDi-CP5

Knauf Insulation TP so trde plošče iz kamene volne za vgradnjo pod plavajoče cementne estrihe. Namenjene so za zmerne tlačne obremenitve v stanovanjskih in poslovnih objektih. Koristna obremenitev tlaka naj pri uporabi TP izolacijskih plošč ne presega 2kPa.

UPORABA :

- izolacija tal pod plavajočimi cementnimi estrihi

PREDNOSTI :

- visoka zvočna izolativnost ; nizka dinamična togost
- visoka toplotna izolativnost
- enostavna vgradnja

TEHNIČNA TABELA :

	Oznaka	Vrednost	Enota	Standard
Deklarirana toplotna prevodnost	λ_D	0,037	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	-	A1	-	SIST EN 13501-1
Stisljivost	dL-dB	≤ 5	mm	SIST EN 12341
Navzemanje vode	W_p	<1,0	Kg/m ²	SIST EN 1609

DINAMIČNE TOGOSTI PO SIST EN 29052-1 :

Debelina d_L / d_B (mm)	Dinamična togost (MN/m ³)	Debelina d_L / d_B (mm)	Dinamična togost (MN/m ³)
20 / 15	< 25	35 / 30	< 20
25 / 20	< 20	40 / 35	< 15
30 / 25	< 20	50 / 45	< 15



KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
 Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija
 Telefon +386 (0)4 5114 105
 Faks +386 (0)4 5114 108
 E-mail prodaja.slovenia@knaufinsulation.com