



- 1 Toplotna izolacija **TERMOTOP**
- 3 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus
- 4 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 5 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
- 7 Ekstrudirani polistiren (XPS)
- 9 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
- 10 Prezračevani sloj v coni kontraletev, 5 cm
- 11 Kontraletve dim. 5/10 cm
- 12 Lesen opaz napušča nad, pod ali med špirovci, deb. 2 cm
- 14 AB plošča
- 21 Toplotno izolacijska fasadna obloga (plošče iz kamene volne Knauf insulation FKD-S Thermal, FKD-N Thermal, SmartWall N C1 ali lamele FKL)
- 25 Sidrni vijak **TERMOTOP** za pritrditev kontra letve in Termotopa - Turbo TX30
Sidrni vijaki vijačeni pod pravim kotom minimalno 80 mm v beton
- 26 Zunanji omet, 1 cm
- 27 Notranji omet, 1,5 cm
- 29 Zaključna pločevina

Risba je informativnega značaja.
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.

C4: Izvedba napušča masivne konstrukcije v čelni liniji — TERMOTOP dvoslojno polaganje